

Patioheater



Let op! **Houdt minimaal 60 cm afstand van plafonds en muren**
Gebruik alleen gekeurde gasflessen! Gasflessen van Gundaric zijn gekeurd.

Aanzetten:

- 1 Plaats de reflector kap boven op de patioheater d.m.v. de 3 vleugelmoeren.
- 2 Zet de patioheater op een stabiele ondergrond en zorg dat de boven en zijkanten vrij zijn.
- 3 Til de bak op en zet de gasfles op de bodem.
- 4 Sluit de gas slang met reduceer aan op de gasfles. Let op linkse schroefdraad!
- 5 Draai de gasfles helemaal open en controleer op lekkages.
- 6 Bij lekkage draai de gasfles dicht en controleer of de gas slang goed is aangesloten.
- 7 Indien de lekkage blijft. Sluit de gasfles en maak geen gebruik van de patioheater. Bel 0622224135.
- 8 Draai de regelknop naar stand "PILOT" en druk de regelknop in. Houd deze 1 minuut ingedrukt om de lucht uit de slang te verdrijven.
- 9 Druk de "IGNITION"-knop een aantal keren in totdat de waakvlam onsteekt. Houdt de regelknop nog enkele seconden ingedrukt.
- 10 Indien de waakvlam brand kunt u d.m.v. het licht indrukken van de regelknop nu naar "HI" of "LO" draaien.

Tussendoor uitzetten/aanzetten:

- 1 Uitzetten: Draai de regelknop naar de "PILOT"-stand. De waakvlam blijft nu branden.
- 2 Aanzetten: Druk licht de regelknop in en draai deze naar "HI" of "LO".

Definitief uitzetten:

- 1 Draai eerst de gaskraan op de fles dicht.
- 2 Zet regelknop op "OFF".
- 3 Indien u de patioheater niet meer gebruikt, kunt u de gas slang loskoppelen van de gasfles.
- 4 Laat de patioheater afkoelen voordat u hem verplaatst.